

www.klarco.at

2021

Technik und Preise



KLARCO[®]
Gastro- und Gewerbearmaturen

Inhalt



Shrink	7
Shrink	8



LCA-Hebelmischer	51
Einlocharmaturen	52
Zweiloch-Standarmaturen	57
Wandarmaturen	58



Elektronikarmaturen	11
WimTec VIVA K6	12
WimTec PUREA	13
HANSADESIGNO	14
HANSASTELA	15
HANSAMEDIPRO	15
HANSAELECTRA	16
HANSAMINIMAT	18
WimTec LOFT	19
WimTec SMART	19
WimTec LITE	20
WimTec ECOSAN	20



Geschirrspülbrausen	61
Einlocharmaturen	62
Zweiloch-Standarmaturen	66
Wandarmaturen	71
Mix-Einlocharmaturen	77
Mix-Zweilocharmaturen	79
Mix-Wandarmaturen	83
LCA-Einlocharmaturen	85
LCA-Zweilocharmaturen	89
LCA-Wandarmaturen	93



Reel	95
Reel	96
Reel Zubehör	100



Stand- und Wandarmaturen	21
Wandventile - Geräteventile	22
Standventile	25
Einloch-Standarmaturen	27
Zweiloch-Standarmaturen	34
Wandarmaturen	37



Glasfüller	103
Glasfüller	104



MIX-Hebelmischer	41
Einlocharmaturen	42
Zweiloch-Standarmaturen	45
Wandarmaturen	48



Ersatzteile	107
Ersatzteile & Zubehör	108
Artikelnummernverzeichnis	119
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	122

KLARCO Neuheiten



Seite 7

Klarco Shrink

Es gibt nur einen Weg der Weiterentwicklung – und das ist höchste Qualität in allen Details. Darauf basiert das Konzept für SHRINK, ein Modell mit dem KLARCO technische Flexibilität in Geschirrbrausen gebracht hat, die es bisher noch nicht gab. In die Entwicklung dieser Neuheit ist das in 30 Jahren erworbene Know-how von KLARCO eingeflossen. So wurden optimierte Leistungen erzielt, die über das bisher Dagewesene hinausgehen.

Glasfüller



Seite 103

Wasser- und Energiesparbrause mit Fächerstrahl



Seite 109

Schlauchroller offen



Seite 99



NEU:

Jetzt mit flexiblen Anschlussschläuchen für den einfacheren Anschluss an schwer zugänglichen Stellen.

KLARCO - Heute planen, um morgen zu leben: Design und Technologie im Dienst der Umwelt

Das Umweltbewusstsein wird endlich integrierender Bestandteil des täglichen Lebens. Die Umwelt Nachhaltigkeit wird zur wahren Herausforderung des neuen Jahrtausends und es ist Hauptaufgabe der Technologie, das was uns umgibt, bei unserem Fortschritt zu schützen. KLARCO glaubt daran: die Zukunft ist jetzt.

Wasser ist Leben

Es gibt kein Leben ohne Wasser. Unser Körper besteht zu 65% aus H₂O, daher hängt die Qualität des Wassers und wie wir es gebrauchen, von der Qualität der Beziehung zwischen uns und der uns umgebenden Umwelt ab. Wenn wir es kennenlernen und besser verwenden, helfen wir uns selbst im natürlichen Zyklus der Mutter Erde besser zu leben.

Leben ist Entwicklung

Die Technologie und Innovation verbessern die Lebensqualität. Die Anwendung fortschrittlicher Techniken auf ein Element wie das Wasser bedeutet die Beachtung seines Wertes im täglichen Leben: umwälzende Erfindungen wie Biforo Mix TM (der erste Zweiloch-Wasserhahn mit Klinikhebel) und MINIREEL TM (die erste rückziehbare Brause für professionelle Garöfen) sind vielsagende Zeugen der Bedeutung, die die Technologie in der Welt von KLARCO einnimmt. Um die absolute Perfektheit anzunehmen, muss die Technologie allerdings vom richtigen Material begleitet sein. KLARCO ist sich dessen voll und ganz bewusst und ist eben deshalb der erste Hersteller professioneller Armaturen, der ausschließlich Kunststoffmaterial ohne Schadstoffe für Mensch und Umwelt unter Einhaltung der strengsten CE- und GS- Sicherheitsstandards verwendet.

KLARCO hat es ZUERST begriffen.


Entwicklung ist Technologie

Die Erzeugnisse von KLARCO sind das Ergebnis einer tiefgreifenden Forschung und die Quintessenz „Made in Italy“, die den Unterschied ausmacht: die Modernität der angewandten Techniken, ihre ständige Weiterentwicklung und die Durchführung des gesamten Herstellungsablaufs im Werk, angefangen bei der Verarbeitung des Rohmaterials bis hin zur Galvanisierung, sprechen vom großen Einsatz, mit dem KLARCO das gesamte Know-How auch dem kleinsten Detail widmet. Es ist kein Zufall, dass die Ideen und Erfindungen, die sich auf das Wasser beziehen, KLARCO branchenführend werden ließen.

KLARCO hat es besser gewusst.

Geplant für den, der arbeitet

Aus diesem Grund entscheiden sich die bedeutendsten Hersteller von Großküchen für KLARCO. Das Beste erhält man nur mit dem Besten.



Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH
Wiener Straße 54, A-8605 Kapfenberg,
Telefon +43 3862 21 452, Fax +43 3862 21 452-4,
office@klarco.at, www.klarco.at



Shrink

Shrink Kombinationen

60 ZENTIMETER HOME



70 ZENTIMETER SEMI



Wählen Sie Ihre SHRINK Armatur


Kombinieren Sie die Kennnummern für Ihr Wunschmodell. Verbinden Sie die Nummern der Reihenfolge nach, wie im nebenstehend gezeigten Beispiel. So erhalten Sie die Kennnummer, die aus hundertten möglichen Kombinationen genau Ihrem gewünschten SHRINK Modell entspricht.

Kennnummern: mit Auslauf
am Standrohr oder ohne



+

Kennnummern: Höhe



+

Option Chrom /
Edelstahl

Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchromten
Halterungen

CROMO / INOX

C

80 ZENTIMETER PRO



CROMO / INOX

C

**OPTION
CHROM /
EDELSTAHL**
Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchromten
Halterungen

MOD. R010
Einhandmischer LCL



MOD. R020
Einlocharmatur
Heavy-Duty Europ



MOD. R021
Einlocharmatur



MOD. R030
Mit Ellbogenbedienung
Nur in weiß, grau und
schwarz erhältlich
Auslauflänge:
60/70 cm = 195 mm
80 cm = 245 mm



MOD. R040
Einhandmischer
Pisa



MOD. R060
Seitenhebel
Armatur



MOD. R070
Wand-Mischbatterie



Kennnummern: Farbe

AZURRO A	BIANCO B
GRIGIO G	NERO N
OCRA O	VERDE V

Kennnummern: Armaturen

R010	R020
R021	R030
R040	R060
R070	

Stellen Sie Ihre Artikel-
Kennnummer zusammen


Farbige Halterungen und Schlauchfeder:

2	70	V	R030
----------	-----------	----------	-------------

Halterungen und Schlauchfeder
aus Chrom / Edelstahl

3	70	C	A	R020
----------	-----------	----------	----------	-------------

Shrink



Artikelkennummer (Modelle MIT Auslauf)

3 60 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070	Auslauflänge 175 mm
2 60 (C) X R030	Auslauflänge 195 mm
3 70 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070	Auslauflänge 220 mm
2 70 (C) X R030	Auslauflänge 195 mm
3 80 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070	Auslauflänge 220 mm
2 80 (C) X R030	Auslauflänge 245 mm

Artikelkennummer (Modelle OHNE Auslauf)

2 60 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070
2 70 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070
2 80 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R060 / R070

Ausführungen in Farbe oder Chrom / Edelstahl sind preisgleich!

Höchsttemperatur:	90°C
Empfohlene Höchsttemperatur:	60°C
Lochbohrung:	Ø 30 mm
Anschlüsse:	G 3/8 Innengewinde (mit integriertem Rückflussverhinderer)



Elektronik Armaturen



Beschreibung	Artikelnummer
WimTec VIVA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	128383
WimTec VIVA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	128390
WimTec VIVA K6 - ND 230 V Niederdruck-Küchenarmatur	128420
WimTec VIVA K6 - ND 9 V Niederdruck-Küchenarmatur	128437

WimTec VIVA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Bequeme berührungslose Bedienung und Technik durch einfaches Heranführen der Hand an den Nah-Ansprechbereich der Infrarot-Sensorik.

Flexible manuelle Bedienung, gewohnte Auslösung durch den an beliebiger Seite montierbarem Mischergriff.

Hygienespülung zur Beseitigung von Stagnationswasser, bei längerer Nichtbenutzung (3 h oder 24 h einstellbar) wird eine automatische Spülung für 10 s ausgelöst.


Reinigungsstopp, die Deaktivierungsfunktion zur Reinigung des Beckens wird einfach über den Nah-Ansprechbereich ausgelöst. Schwenkbarer Zugauslauf $\pm 180^\circ$ mit integriertem Mischer.

Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlusschläuche:	KTW-A Zulassung
Wasseranschlüsse:	Armaturbox 3/8" AG flachdichtend
Geräuschklasse:	I
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batteriemodul	129434



HDM: mit Vorfilter und Rückflussverhinderer
ND: mit Vorfilter, Rückflussverhinderer und Mengenbegrenzer

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec PUREA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	134360
WimTec PUREA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	134377

WimTec PUREA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Manuelle Betätigung über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Berührungslose Auslösung für eine komfortable und hygienische Bedienung. Energie- und wassersparend **stoppt** bei der berührungslosen Bedienung der Wasserfluss **automatisch**.

Reinigungsstopp zum Deaktivieren der Armatur.

Schwenkbarer Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ stufenlos begrenzbar oder feststellbar.

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine **automatische Stagnationsfreispülung** (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Ansprechbereich:	1 cm bis 30 cm einstellbar
Reinigungsstopp:	aktivierbar, für 3 min
Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	ca. 9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlusschläuche:	zugelassen nach DVGW W 270 und DVGW W 543
Wasseranschluss:	G 3/8" IG
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V,
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz, max. 0,2 W

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batteriemodul	129434


Umschaltbare Strahlarten:




NEU

Lieferbar ab
Herbst 2021

Maße in mm:





Beschreibung	Artikelnummer
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 230 V	51792221
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 6 V	51792201

HANSADESIGNO STYLE


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 138 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154



Beschreibung	Artikelnummer
HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch, 230 V	51942211
HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch, 6 V	51942201

HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 164 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSASTELA Waschtischbatterie, 230 V	57122279
HANSASTELA Waschtischbatterie, 6 V	57162279

HANSASTELA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
Schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
Warmwasserversorgung: max. +70° C

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154



Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682129
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682119

HANSAMEDIPRO


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen
Kristallklarer Laminarstrahl
Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche
Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen


Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154





Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682029
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682019

HANSAMEDIPRO – KALT-/ MISCHWASSER


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen
Kristallklarer Laminarstrahl
Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung,
für Kalt- oder Mischwasser, Spezialbeschichtung für
hygienische Anforderungen

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154



Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	64432029
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64432219

HANSAELECTRA

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen
Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
Temperatureinstellgriff
Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 112 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, Niederdruck, 230 V	64421129

HANSAELECTRA Waschtischbatterie, Niederdruck, 230 V


Berührungslos, Steckernetzteil, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig
 Chrom, Feststehender Auslauf
 Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
 Temperatureinstellgriff
 Schmutzfilter
 Anschluss über flexible Druckschläuche

Durchfluss bei 3 bar: 0,10 l/s
 Anschlussgröße: G3/8
 DN-Größe: DN15
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 112 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900



Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	644422292
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64442229

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 Anschluss über flexible Druckschläuche


Anschlussgröße: G3/8
 DN-Größe: DN15
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 120 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154





Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	644422197
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64442219

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
 DN-Größe: DN15
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 170 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154



Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMINIMAT	63410020

HANSAMINIMAT

Sicherheits-Thermostat Vormischer

Thermostat, Chrom, Temperatureinstellgriff, Thermostatkartusche zur Temperaturregelung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich


Anschlussgröße: G3/8
 Warmwasserversorgung: max. +90° C

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LOFT 9 V-Batterie	121056
WimTec LOFT 230 V-Netz	121070
WimTec LOFT ND 9 V-Batterie für Untertisch Boiler Niederdruck-Waschtischarmatur	126372
WimTec LOFT ND 230 V-Netz für Untertisch Boiler Niederdruck-Waschtischarmatur	126396
Ersatzteile:	
Netzteil 230 V-Netz	101065
Batteriemodul	231380

WimTec LOFT

Berührungslose Waschtischarmatur mit Mischer,
großzügige Dimensionierung
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe

Lochbohrung: 35 mm Ø





Beschreibung	Artikelnummer
WimTec SMART HDM 9 V Hochdruck-Waschtischarmatur	108712
WimTec SMART HDM 230 V Hochdruck-Waschtischarmatur	108729
WimTec SMART ND 9 V Niederdruck-Waschtischarmatur	126334
WimTec SMART ND 230 V Niederdruck-Waschtischarmatur	126358
Ersatzteile:	
Netzteil 230 V-Netz	101065
Batteriemodul	231380

WimTec SMART

Berührungslose Waschtischarmatur
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe

Lochbohrung: 35 mm Ø



**Beschreibung****Artikelnummer**

WimTec LITE - HDM 230 V

Hochdruck-Waschtischarmatur

128666

WimTec LITE - HDM 9 V

Hochdruck-Waschtischarmatur

128659**Ersatzteile:**



Netzteil 230 V-Netz

101065

Batterieminidol

231380**WimTec LITE**

Berührungslose Waschtischarmatur,
 9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
 mit seitlichem Mischhebel,
 Infrarotelektronik,
 Flexschläuche,
 Rückflussverhinderer,
 Schmutzsiebe
Lochbohrung: 35 mm Ø

**Beschreibung****Artikelnummer**

WimTec ECOSAN 6 V-Batterie

Ausladung 180 mm

125184

WimTec ECOSAN 6 V-Batterie

Ausladung 225 mm

125207

WimTec ECOSAN 6 V-Batterie

Ausladung 270 mm


131215**WimTec ECOSAN**

Berührungslose Wandarmatur,
 6 V Batterie,
 Thermostat mit Heißwassersperre,
 Durchflussmenge 6 l/min. bei 3 bar,
 Wasseranschluss G 1/2" AG



Stand- und Wandarmaturen

(Ein- und Zweigriff)




L	h	Artikelnummer
225	130	1E.1010.04.11
250	120	1E.1010.05.11
300	150	1E.1010.07.11
350	150	1E.1010.09.11

Wandventil 1/2" mit Auslauf 20 mm Ø Abgang oben
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
Oberteil 3/4" flachdichtend
Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P015
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B



L	h	Artikelnummer
250	150	1E.1011.14.11
300	150	1E.1011.19.11
300	250	1E.1011.20.11
350	150	1E.1011.21.11
350	250	1E.1011.22.11
450	150	1E.1011.23.11
450	250	1E.1011.24.11
300	75	1E.1011.28.11

Wandventil 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
Oberteil 3/4" flachdichtend
Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B


L	h	Artikelnummer
220	58	1E.1010.32.11
300	70	1E.1010.33.11

Wandventil ½" mit Auslauf 20 mm Ø Abgang unten
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B




L	h	Artikelnummer
250	58	1E.1011.S3.11
300	75	1E.1011.36.11
450	68	1E.1011.37.11


Wandventil ¾" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B





Artikelnummer

1E.1010.12.11

Schlauchanschluss 1/2"

1E.1010.34.11

Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 1/2" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H01/B

Gewindenippel C034 3/4"



Artikelnummer

1E.1011.12.11

Schlauchanschluss 1/2"

1E.1011.34.11

Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 3/4" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H01/B

Gewindenippel C034 3/4"



Artikelnummer

GV 3412**Geräteventil für Tischeinbau KLARCO**

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 3/4"

Anschluss 1/2" mit 10 mm Verschraubung

Oberteil 3/4" mit Rückflussverhinderer

Gewinde 3/4" mit Metallverschraubung und Beilage

Verchromte Rosette 50 mm

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Griff H01/B

Oberteil 1826 1/2"


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2000.14.11
300	150	1E.2000.19.11
300	250	1E.2000.20.11
350	150	1E.2000.21.11
350	250	1E.2000.22.11
450	150	1E.2000.23.11
450	250	1E.2000.24.11

Standventil ¾" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B




L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2001.14.11
300	150	1E.2001.19.11
300	250	1E.2001.20.11
350	150	1E.2001.21.11
350	250	1E.2001.22.11
450	150	1E.2001.23.11
450	250	1E.2001.24.11


Standventil ¾" mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B






L	h	Artikelnummer
225	130	1E.2002.04.11
250	120	1E.2002.05.11
250	250	1E.2002.06.11
350	150	1E.2002.07.11

Standventil ½" mit Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B



L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2002.14.11
300	150	1E.2002.19.11
300	250	1E.2002.20.11
350	150	1E.2002.21.11
350	250	1E.2002.22.11
450	150	1E.2002.23.11
450	250	1E.2002.24.11

Standventil ½" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2003.14.11
300	150	1E.2003.19.11
300	250	1E.2003.20.11
350	150	1E.2003.21.11
350	250	1E.2003.22.11
450	150	1E.2003.23.11
450	250	1E.2003.24.11
600	150	1E.2003.25.11

Standventil ¾" mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B




L	h	Artikelnummer
225	130	1E.2100.04.11
250	140	1E.2100.05.11
250	250	1E.2100.06.11
300	150	1E.2100.07.11


Einloch-Zweiggriffarmatur mit Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R





L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2100.14.11
250	250	1E.2100.16.11
300	150	1E.2100.19.11
300	250	1E.2100.20.11
350	150	1E.2100.21.11
350	250	1E.2100.22.11
450	150	1E.2100.23.11
450	250	1E.2100.24.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Oberteile 3/4" flachdichtend

Gewindenschaft 3/4" L 80 mm

360° schwenkbar

Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG

Durchfluss 38 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H01/B

Griff H01/R

NEU

Auch mit flexiblen

Anschlusschläuchen 1/2" IG (470 / 580 mm):

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2104.14.11
250	250	1E.2104.16.11
300	150	1E.2104.19.11
300	250	1E.2104.20.11
350	150	1E.2104.21.11
350	250	1E.2104.22.11
450	150	1E.2104.23.11
450	250	1E.2104.24.11

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2114.14.11
250	250	1E.2114.16.11
300	150	1E.2114.19.11
300	250	1E.2114.20.11
350	150	1E.2114.21.11
350	250	1E.2114.22.11
450	150	1E.2114.23.11
450	250	1E.2114.24.11




Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschaft 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 48 l/min.
 Lochbohrung 45 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2113.14.11
250	250	1E.2113.16.11
300	150	1E.2113.19.11
300	250	1E.2113.20.11
350	150	1E.2113.21.11
350	250	1E.2113.22.11
450	150	1E.2113.23.11
450	250	1E.2113.24.11
300	75	1E.2113.28.11





Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschaft 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 48 l/min.
 Lochbohrung 45 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B, Griff H01/R






L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2200.91.11	1E.2200.39.11
300	250	1E.2200.92.11	1E.2200.40.11
350	150	1E.2200.93.11	1E.2200.8A.11
350	250	1E.2200.9B.11	1E.2200.81.11
450	150	1E.2200.94.11	1E.2200.41.11
450	250	1E.2200.95.11	1E.2200.42.11
600	150	1E.2200.96.11	1E.2200.43.11
600	250	1E.2200.97.11	1E.2200.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2201.91.11	1E.2201.39.11
300	250	1E.2201.92.11	1E.2201.40.11
350	150	1E.2201.93.11	1E.2201.8A.11
350	250	1E.2201.9B.11	1E.2201.81.11
450	150	1E.2201.94.11	1E.2201.41.11
450	250	1E.2201.95.11	1E.2201.42.11
600	150	1E.2201.96.11	1E.2201.43.11
600	250	1E.2201.97.11	1E.2201.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B, Griff H01/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2202.91.11	1E.2202.39.11
300	250	1E.2202.92.11	1E.2202.40.11
350	150	1E.2202.93.11	1E.2202.8A.11
350	250	1E.2202.9B.11	1E.2202.81.11
450	150	1E.2202.94.11	1E.2202.41.11
450	250	1E.2202.95.11	1E.2202.42.11
600	150	1E.2202.96.11	1E.2202.43.11
600	250	1E.2202.97.11	1E.2202.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B, Griff H01/R




L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2203.91.11	1E.2203.39.11
300	250	1E.2203.92.11	1E.2203.40.11
350	150	1E.2203.93.11	1E.2203.8A.11
350	250	1E.2203.9B.11	1E.2203.81.11
450	150	1E.2203.94.11	1E.2203.41.11
450	250	1E.2203.95.11	1E.2203.42.11
600	150	1E.2203.96.11	1E.2203.43.11
600	250	1E.2203.97.11	1E.2203.44.11


Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B, Griff H01/R







L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2204.91.11	1E.2204.39.11
350	150	1E.2204.93.11	1E.2204.8A.11
450	150	1E.2204.94.11	1E.2204.41.11
600	150	1E.2204.96.11	1E.2204.43.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 400 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2223.91.11	1E.2223.39.11
300	250	1E.2223.92.11	1E.2223.40.11
350	150	1E.2223.93.11	1E.2223.8A.11
350	250	1E.2223.9B.11	1E.2223.81.11
450	150	1E.2223.94.11	1E.2223.41.11
450	250	1E.2223.95.11	1E.2223.42.11
600	150	1E.2223.96.11	1E.2223.43.11
600	250	1E.2223.97.11	1E.2223.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B, Griff H01/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2224.91.11	1E.2224.39.11
350	150	1E.2224.93.11	1E.2224.8A.11
450	150	1E.2224.94.11	1E.2224.41.11
600	150	1E.2224.96.11	1E.2224.43.11

Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 400 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R




L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2243.83.11
300	250	1E.2243.84.11
350	150	1E.2243.85.11
450	150	1E.2243.86.11
450	250	1E.2243.88.11
600	150	1E.2243.89.11

Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 300 mm, Auslaufentleerung 8 mm Ø und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300mm
 Vorbefestigung (Montage von oben)
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P016
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R




L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3015.14.11
300	150	1E.3015.19.11
300	250	1E.3015.20.11
350	150	1E.3015.21.11
350	250	1E.3015.22.11
450	150	1E.3015.23.11
450	250	1E.3015.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R




L	h	Artikelnummer
225	130	1E.3016.04.11
250	120	1E.3016.05.11
250	250	1E.3016.06.11
300	150	1E.3016.07.11
300	250	1E.3016.08.11
350	150	1E.3016.09.11


Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R





L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3016.14.11
300	150	1E.3016.19.11
300	250	1E.3016.20.11
350	150	1E.3016.21.11
350	250	1E.3016.22.11
450	150	1E.3016.23.11
450	250	1E.3016.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"

Oberteile ¾" flachdichtend

Gewindeschaft ½" L 80 mm

360° schwenkbar

Durchfluss 38 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:


Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H01/B

Griff H01/R



L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3017.14.11
300	150	1E.3017.19.11
300	250	1E.3017.20.11
350	150	1E.3017.21.11
350	250	1E.3017.22.11
450	150	1E.3017.23.11
450	250	1E.3017.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"

Oberteile ¾" flachdichtend

Gewindeschaft ¾" L 80 mm

360° schwenkbar

Durchfluss 38 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H01/B

Griff H01/R

Artikelnummer

1E.4050.12.11

Schlauchanschluss 1/2"

1E.4050.34.11

Schlauchanschluss 3/4"

**Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit
Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:



Oberteil V010

Griff H01/B

Griff H01/R

Gewindenippel C012 / 1/2"

Gewindenippel C034 / 3/4"



Artikelnummer

1E.4052.12.11

Schlauchanschluss 1/2"

1E.4052.34.11

Schlauchanschluss 3/4"

**Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit
Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 3/4" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:



Oberteil V010



Griff H01/B

Griff H01/R

Gewindenippel C012 / 1/2"

Gewindenippel C034 / 3/4"





L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4050.S3.11	1E.4052.S3.11
300	75	1E.4050.36.11	1E.4052.36.11
450	67	1E.4050.37.11	1E.4052.37.11



Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang unten **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4052.S3.11	1E.4054.S3.11
300	75	1E.4052.36.11	1E.4054.36.11
450	67	1E.4052.37.11	1E.4054.37.11

Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang unten **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 3/4" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4051.14.11	1E.4053.14.11
300	150	1E.4051.19.11	1E.4053.19.11
300	250	1E.4051.20.11	1E.4053.20.11
350	150	1E.4051.21.11	1E.4053.21.11
350	250	1E.4051.22.11	1E.4053.22.11
450	150	1E.4051.23.11	1E.4053.23.11
450	250	1E.4051.24.11	1E.4053.24.11
300	75	1E.4051.28.11	1E.4053.28.11


Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4053.14.11	1E.4055.14.11
300	150	1E.4053.19.11	1E.4055.19.11
300	250	1E.4053.20.11	1E.4055.20.11
350	150	1E.4053.21.11	1E.4055.21.11
350	250	1E.4053.22.11	1E.4055.22.11
450	150	1E.4053.23.11	1E.4055.23.11
450	250	1E.4053.24.11	1E.4055.24.11
300	75	1E.4053.28.11	1E.4055.28.11


Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 3/4" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:


Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R





Mix-Hebelmischer

Mix- Hebelmischer



NEU

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.78
245	300	160	1E.2901.82.78
295	350	210	1E.2901.87.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H78

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.78
245	300	160	1E.2904.82.78
295	350	210	1E.2904.87.78



NEU

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2901.E5.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf COE5
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H78

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2904.E5.78

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.72
245	300	160	1E.2901.82.72
295	350	210	1E.2901.87.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H002

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.72
245	300	160	1E.2904.82.72
295	350	210	1E.2904.87.72



L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2901.E5.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO


Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø


Ersatzteile:

Auslauf COE5
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H002

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2904.E5.72





Artikelnummer

1K.2930.80.83
1K.2930.80.81

mit langem Kunststoffgriff H002

**Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause
KLARCO**

Brause verchromt ausziehbar
schwenkbar

Anschlussschläuche 1/2" IG flexibel

Durchfluss (Sieb 10 l/min.), (Neoperl 13 l/min.)

Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:

Brause 0P.C080

Flexschlauch 0P.F027

Kartusche V080

Befestigungsset 0P.347

Anschlussschlauch 0P.F011

L
Artikelnummer

211

1K.2982.GA.M8

**Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause
und verchromter Feder**

Brause verchromt ausziehbar
schwenkbar

Anschlussschläuche 3/8" IG flexibel

Durchfluss 10 l/min.

Lochbohrung 35 mm Ø


Ersatzteile:

Brause P0GA

Flexschlauch F203

Kartusche V0M0

Griff H048




L	Artikelnummer
280	1E.3028M.49.78

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078




L	Artikelnummer
280	1E.3028M.49.72


Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002






L	Artikelnummer
330	1E.3028.48.71

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011



L	Artikelnummer
280	1E.3027M.49.78

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078


L	Artikelnummer
280	1E.3027M.49.72

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002




L	Artikelnummer
330	1E.3027.48.71


Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011






L	Artikelnummer
220	1E.4021.49.78

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078



L	Artikelnummer
220	1E.4021.49.72

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C049
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002


L	Artikelnummer
300	1E.4020.53.93

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C053
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V090
 Griff H043




L	Artikelnummer
300	1E.4020.53.92


Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C053
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V090
 Griff H002





 Artikelnummer


 1E.4020.18.93

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schlauchanschluss 3/4" KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Keramische Kartusche
 Schlauchanschluss 3/4"
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Kartusche V090
 Griff H043



 Artikelnummer

 1E.4020.18.92

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schlauchanschluss 3/4" KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Keramische Kartusche
 Schlauchanschluss 3/4"
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.


Ersatzteile:

Kartusche V090
 Griff H002



LCA- Hebelmischer

LCA-Hebelmischer




L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2940.L3.79
300	150	1E.2940.91.79
300	250	1E.2940.92.79
350	150	1E.2940.93.79
350	250	1E.2940.9B.79
450	150	1E.2940.94.79
450	250	1E.2940.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2941.91.79
300	250	1E.2941.92.79
350	150	1E.2941.93.79
350	250	1E.2941.9B.79
450	150	1E.2941.94.79
450	250	1E.2941.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2945.L3.79
300	150	1E.2945.91.79
300	250	1E.2945.92.79
350	150	1E.2945.93.79
350	250	1E.2945.9B.79
450	150	1E.2945.94.79
450	250	1E.2945.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm, 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø


Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070, Griff H019

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2945F.L3.79
300	150	1E.2945F.91.79
300	250	1E.2945F.92.79
350	150	1E.2945F.93.79
350	250	1E.2945F.9B.79
450	150	1E.2945F.94.79
450	250	1E.2945F.95.79






L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2943.91.79
300	250	1E.2943.92.79
350	150	1E.2943.93.79
350	250	1E.2943.9B.79
450	150	1E.2943.94.79
450	250	1E.2943.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2944.91.79
300	250	1E.2944.92.79
350	150	1E.2944.93.79
450	150	1E.2944.94.79
450	250	1E.2944.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 400 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



L	h	Artikelnummer
300	30	1E.2947.L4.79
350	30	1E.2947.L5.79
450	30	1E.2947.L6.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Vorbefestigung und U-Auslauf 25 mm Ø mit Sperre KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 U-Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 5/4" L 80 mm (Montage von oben)
 180° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019





L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2949.91.79
300	250	1E.2949.92.79
350	150	1E.2949.93.79
350	250	1E.2949.9B.79
450	150	1E.2949.94.79
450	250	1E.2949.95.79



Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Auslaufsperre mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019





L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2949F.91.79	1E.2949.91.79 FLEX
300	250	1E.2949F.92.79	1E.2949.92.79 FLEX
350	150	1E.2949F.93.79	1E.2949.93.79 FLEX
350	250	1E.2949F.9B.79	
450	150	1E.2949F.94.79	1E.2949.94.79 FLEX
450	250	1E.2949F.95.79	1E.2949.95.79 FLEX

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung, flexible Schläuche und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Flexible Anschlusschläuche ca. 60 cm mit 1/2" IG

Säule 300 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Keramische Kartusche

Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)

360° schwenkbar

Durchfluss 25 l/min.

Auslaufsperrung mit U-Auslauf möglich

Lochbohrung 50 mm Ø



Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P614

Kartusche V070

Griff H019



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959.91.79	1E.2946.91.79
300	250	1E.2959.92.79	1E.2946.92.79
350	150	1E.2959.93.79	1E.2946.93.79
350	250	1E.2959.9B.79	
450	150	1E.2959.94.79	1E.2946.94.79
450	250	1E.2959.95.79	1E.2946.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Keramische Kartusche

Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)

360° schwenkbar

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG

Durchfluss 35 l/min.

Auslaufsperrung mit U-Auslauf möglich

Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P614

Kartusche V070

Griff H019


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959F.91.79	1E.2946.91.79 FLEX
300	250	1E.2959F.92.79	1E.2946.92.79 FLEX
350	150	1E.2959F.93.79	1E.2946.93.79 FLEX
350	250	1E.2959F.9B.79	
450	150	1E.2959F.94.79	1E.2946.94.79 FLEX
450	250	1E.2959F.95.79	1E.2946.95.79 FLEX

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm, Vorbefestigung, flexible Schläuche und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Flexible Anschlusschläuche ca. 60 cm mit 1/2" IG
 Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019




L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3091.91.79
300	250	1E.3091.92.79
350	150	1E.3091.93.79
350	250	1E.3091.9B.79
450	150	1E.3091.94.79
450	250	1E.3091.95.79


Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019






L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3093.91.79
300	250	1E.3093.92.79
350	150	1E.3093.93.79
350	250	1E.3093.9B.79
450	150	1E.3093.94.79
450	250	1E.3093.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.4040.91.79
300	250	1E.4040.92.79
350	150	1E.4040.93.79
350	250	1E.4040.9B.79
450	150	1E.4040.94.79
450	250	1E.4040.95.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 35 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019


L	h	Artikelnummer
300	70	1E.4040.46.79
450	70	1E.4040.47.79

**Wand-LCA-Einhebelmischer mit
Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO**

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 35 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019





Geschirrspül- spül- brausen




Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
2E.2002.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.2002.4L.11




Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B



Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

3E.2002.S3.11


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2002.4L.11



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591



Einloch-Zweigriffarmatur mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteile $\frac{3}{4}$ " flachdichtend
Gewindeschaft $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil $\frac{3}{4}$ " V010
Griff H01/B
Griff H01/R

Artikelnummer


2E.2100.00.11 mit Standardbrause
2E.2100.4L.11 mit Energiesparbrause

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen $\frac{1}{2}$ " IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:

Artikelnummer

2E.2103.00.11 mit Standardbrause
2E.2103.4L.11 mit Energiesparbrause

NEU



Einloch-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 38 l/min. bzw. 4 – 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Artikelnummer

3E.2100.S3.11

mit Standardbrause

3E.2100.4L.11

mit Energiesparbrause

NEU

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen 1/2" IG
 (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:

Artikelnummer

3E.2103.S3.11

mit Standardbrause

3E.2103.4L.11

mit Energiesparbrause



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3014.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3014.4L.11




Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B
Griff H01/R



Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
 3E.3014.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
 3E.3014.4L.11



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3016.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3016.4L.11




Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Standrohre 100 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Standrohre 100 mm
Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B
Griff H01/R



Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm
 Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.3016.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.3016.4L.11



Wandventil ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
2E.1010.00.11	2E.1014.55.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.1010.4L.11




Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
3E.1010.S3.11	3E.1014.56.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.1010.4L.11




Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C0S3
Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B



Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.4051.00.11](#)

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.4051.4L.11](#)



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.4051.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.4051.4L.11




Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C0S3
Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B
Griff H01/R



Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H01/B
 Griff H01/R
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H021



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4011.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4011.4L.11




Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.14.11
300	150	2E.4015.19.11
300	95	2E.4015.28.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.4L.11/C14
300	150	2E.4015.4L.11/C19
300	95	2E.4015.4L.11/C28




Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H01/B
Griff H01/R
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H021



Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 245 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar, Strahlregler 3/4"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C082
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Artikelnummer

2E.2914.82.78

m. Standardbrause

2E.2914.4L.78/C82

m. Energiesparbrause

NEU

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen 1/2" IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:


Artikelnummer

2E.2912.82.78

m. Standardbrause

2E.2912.4L.78/C82

m. Energiesparbrause



Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3026M.49.78


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3026M.4L78/C49



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3026M.49.72

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer


2E.3026M.4L.72/C49

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Standrohre 150 mm
Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Gewindeschaft ½" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C049
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P072
Kartusche V070
Griff H002
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010



Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C048
 O-Ring zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3026.48.71

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3026.4L.71/C48



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiespar-
brause P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3034.48.71

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3034.4L.71/C48




Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Standrohre 300 mm
Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C048
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P613
Kartusche V070
Griff H011
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010



Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C049
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4024.49.78

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.78/C49



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.4024.49.72

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.72/C49




Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C045
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P072
Kartusche V070
Griff H002
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Kartusche V070
Griff H019

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2940.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2940.4L.79



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.2940.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2940.4L.79



Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 6/4" L 80 mm

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014


Dichtsatz für Auslauf P613

Kartusche V070

Griff H019

Umstellung V050/D

Griff zu Umstellung H029



Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft $\frac{3}{4}$ " L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 30 mm \varnothing

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2945.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2945.4L.79



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.2945.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2945.4L.79




Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Gewindeschaft 3/4" L 50 mm
Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 30 l/min. bzw. 4 – 30 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Auslauf C0S3
O-Ring zu Auslauf P072
Kartusche V070
Griff H019
Umstellung V050/D
Griff zu Umstellung H029



Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019

Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591



Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3090.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3090.4L.79



Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Optional:
 Mit Wasser- u.
 Energiesparbrause
 P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3092.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3092.4L.79



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Kartusche V070
Griff H019

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4040.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4040.4L.79



Optional:
Mit Wasser- u.
Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

Artikelnummer ALT


3E.4040.S3.79

3E.4040.S3.F6

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.4040.4L.79



Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C0S3
Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Kartusche V070
Griff H019
Umstellung V050/D
Griff zu Umstellung H029



Reel / Zubehör

Reel / Zubehör



Beschreibung	Artikelnummer
MAXIReel M20 (Schlauchlänge 20 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M20.G12/T
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.T449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M20.T480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.T448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M20.T450
Mit Brausekopf NEW	5R.M20.T045
MAXIReel M15 (Schlauchlänge 15 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M15.G12/T
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.T449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M15.T480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.T448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M15.T450
Mit Brausekopf NEW	5R.M15.T045
MAXIReel M10 (Schlauchlänge 10 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M10.G12/T
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.T449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M10.T480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.T448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M10.T450
Mit Brausekopf NEW	5R.M10.T045

MAXIReel M20 M15 M10

Die MAXIReel-Serie ist ideal für die Reinigung großer Flächen und wird aus speziellen Materialien hergestellt, die geeignet sind für den Einsatz in Großküchen sowie in anderen Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel zubereitet, verarbeitet und konserviert werden.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage, Schlauchlänge 10 m, 15 m und 20 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen



Gewicht: MAXIReel M20 ca. 24 kg
 MAXIReel M15 ca. 23 kg
 MAXIReel M10 ca. 16 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.



Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.

Ersatzteile auf Anfrage.

M20 / M15



M10



Beschreibung	Artikelnummer
MIDIReel M6T	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6T.G12/T
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6T.T448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6T.T450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6T.T045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6T.T041
MIDIReel M6Q	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6Q.G12/T
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6Q.T448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6Q.T450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6Q.T045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6Q.T041

MIDIReel M6T / M6Q

Die MIDIReel-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReel-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage,
Schlauchlänge 6 m mit Aufrollstopper,
Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil,
lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch,
automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen,

Gewicht: MIDIReel M6T ca. 11 kg
MIDIReel M6Q ca. 11 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.

Ersatzteile auf Anfrage.




MIDIReel M6T





MIDIReel M6Q

M6T



M6Q



**Beschreibung**[Artikelnummer](#)**MIDIReel M4Q**

Mit Brausekopf KLARCO mod. Eco/R

[5R.M4Q.043](#)**MIDIReel M4Q**

Die MIDIReel-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReel-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.


Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage, Schlauchlänge 4 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen, Betriebsdruck max. 6,5 bar, Temperaturbereich 65° C

Gewicht: ca. 8 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Ersatzteile auf Anfrage.

**Beschreibung**[Artikelnummer](#)[Artikelnummer ALT](#)**MINIReel**[5R.MINI.Ki/043](#)[4R.MINI.Ki](#)**MINIReel**

1994 hat KLARCO die Serie MINIReel™ auf den Markt gebracht: eine kleine, ausziehbare Brause mit automatischer Schlauch-Aufrollvorrichtung, speziell für die Reinigung von Combi-Dämpfern. Seit diesem Zeitpunkt ist KLARCO weltweiter Marktführer in Entwicklung und Herstellung dieser kleinen automatischen Aufrollvorrichtungen, deren Leistungsgrößen und Abmessungen jedem Kundenwunsch angepasst werden können und die somit in jegliches Gerät oder unter jede Art von Tisch oder Spülbecken eingebaut werden können.

Technische Daten:

Schlauchlänge 1,6 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen, Betriebsdruck max. 8 bar, Temperaturbereich 80° C


Ersatzteile auf Anfrage.

Artikelnummer

EU-7133

Schlauchroller offen - 10 m

Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung,
verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen




Artikelnummer

EU-7143

Schlauchroller offen - 15 m

Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung,
verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen



Zubehör



Beschreibung	Artikelnummer
Thermoclean AL20 10 m	57279 A3
Thermoclean AL20 15 m	57280 A3
Thermoclean AL20 20 m	57281 A3

Thermoclean AL 20

Lebensmittelgenehmigter Schlauch in drei Längen
Mit Gummimantel, Kupplungen und Nippel.
2 x 1/2" Kupplungen
1/2" Nippel mit 3/4" IG und Gewinding für 1/2" IG/M22 x 1 mm

[Nicht für Reel-Schlauchroller geeignet](#)



Beschreibung	Artikelnummer
Edelstahl Aufhängung	18-90 A8

Edelstahl Aufhängung

Für Thermoclean-Schlauch



Beschreibung	Artikelnummer
Industriewasserpistole NITO Heavy Duty	30030 A3

Industriewasserpistole NITO Heavy Duty passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 80° C., Wasserdruck max. 10 bar
Innengewindebohrung 1/2"

Mit Übergangsnippel



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito I ohne Düse	P448

Wasserpistole NITO I passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 40° C., Wasserdruck max. 6 bar
Ohne Düse



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito II ohne Düse	P449

Wasserpistole NITO II passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 10 bar
Ohne Düse

Beschreibung	Artikelnummer
Düse kurz	P155



Düse

kurz, regulierbar

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell Eco/R	P043



Brausekopf Modell Eco/R passend für: M4T | M4Q | MINIReeL

Wassertemperatur max. 65° C., Wasserdruck max. 6,5 bar
Gewindeanschluss 3/8"

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW"	P045/N



Brausekopf Modell "NEW" passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2"

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW/F"	P041



Brausekopf Modell "NEW/F" passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2", Brause 45°

Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerungsrohr	P148



Verlängerungsrohr

45 cm, mit Schnellkupplung
Für Wasserpistolen vom Typ Nito

Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungsbehälter	P159



Reinigungsbehälter für NITO I & NITO II Wasserpistolen passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Mit Schnellkupplung einfach mit der NITO-Wasserpistole zu verbinden
Behälter für Reiniger: 1,35 l




Glasfüller



Artikelnummer	h	h1	h2
B-1210	236	203	120
B-1210-01	287	253	171

Einzel-Glasfüller für Aufschmottung

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflusausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde



Artikelnummer


B-1230

B-1231

Auffangwanne extra

Einzel-Glasfüller Wasserstation

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflusausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftasse




 Artikelnummer

5GF-8P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auftischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde




 Artikelnummer

5GF-12P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auftischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde






 Artikelnummer

 5GF-8P-WS

Einzel-Glasfüller Wasserstation in robuster Ausführung

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftrasse




 Artikelnummer

 B-2282-01

Dipperwell Wasserhahn


mit Ablauf, Edelstahlschale & innerem Überlaufbecher






Ersatzteile & Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
Geschirrwashbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P020		
Wasser- u. Energiesparbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P591	P020LF	
Neue Fächerstrahlbrause – ca. 2/3 weniger Wasser- u. Energieverbrauch gegenüber der herkömmlichen Brause bei gleicher Reinigungsleistung.			
Hebel zu Gastrobrause	P428	P019	
Feder	P023		
Verschraubung	P310		
Ventilkolben	P022		
Bolzen	P062	P024	
Brausekopf mit Gewinde mit Sieb und Schutzring	P349/G	0P.P349.00.00/G	
Sieb mit Schutzring	P342/G		

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 600 mm	F153	
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 700 mm	P532	
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 800 mm	P510	P080
	Gastro-Brauseschlauch, L 1050 mm	P004	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1250 mm	P003	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1500 mm	P002	
	Tragfeder	P005	
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf mit Verschraubung Bestehend aus: 2 x O-Ring P391 2 x Gleitring P566	P614	P106 SET
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf zum Stecken Bestehend aus: 2 x O-Ring P072 1 x Gleitring P592	P613	P072 SET
	LCA-Dichtungsset für Standrohr OE.P409 und OE.P139 Bestehend aus: 2 x O-Ring P076 2 x O-Ring P391 1 x Pressring rot	P620	P076 SET

Bezeichnung	Artikelnummer	
Strahlregler ¼"	P014	
Strahlregler M 22 x 1	P015	
Strahlregler ¼" für Ausläufe mit Auslaufentleerung	P016	
Strahlregler M 24 x 1	P065	
Strahlregler ¼" mit Rückschlagventil verhindert das Nachtropfen	OP.P140	
Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 20 cm Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 30 cm Auf alle Ausläufe Ø 25 mm	624.34.20 624.34.30	

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Federhalter	P007	
	Standrohrhalter, L 115 mm Standrohrhalter, L 150 mm Standrohrhalter, L 200 mm	P034 P038 P049	
	Brausehalter	P035	
	Nippel 10 mm / 1/2" AG mit Rückflussverhinderer Ø 15 mm 2 Stück	P254	P110
	Stecknippel 3/4"	C034	C34
	Stecknippel 1/2"	C012	C12
	Excenter 1/2" x 3/4", 10 mm Excenter 3/4" x 3/4", 10 mm	P009 P010	H400 H251
	Installations-Kit für Wandarmaturen, 3/4" 2 Stück	P611	
	Rückflussverhinderer Ø 20 mm	P031	

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
Rückflussverhinderer Ø 15 mm	P030		
Kartusche, Ø 47 mm	V070	V70	
Kartusche, Ø 39 mm	V080	V80	
Kartusche, Ø 39 mm	V090	V90	
Keramische Umstellung, 1/2"	V040/D	V40/D	
Keramische Umstellung, 3/4"	V050/D	V50/D	
Oberteil, 3/4" mit Flachtellerdichtung	V010	V10	
KLARCO Montageschlüssel KLARCO Montageschlüssel	S35 S50		
Griff, blau Griff, rot	H01/B H01/R		
Griff zu Umsteller	H010	H07	

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Griff zu Umsteller	H021	
	LCA-Griff	H019	H19
	MIX-Griff	H078	H19/MIX
	Griff zu Umsteller - Standrohr	H029	H29
	Metallgriff zu 1K....	H043	H43
	Kunststoffgriff, L 300 mm	H011	H11
	Kunststoffgriff, L 220 mm	H002	H02

MIX-Ausläufe

L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
180	100		C045	C45	
200	120		C049	C49	
260	140		C048	C48	
200	100	25	C051	C51	
300	100	25	C053	C53	
155	70	20	C0E5		
195	75	25	C0E6		
245	75	25	C082	C82	
295	120	25	C087	C87	

Auslauf zu 1E.2901.xx.xx

Ausläufe

	L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
	300	100	25	C046	C46	
	450	100	25	C047	C47	
	300	95	25	OP.C0L4		
	350	95	25	OP.C0L5		
	450	95	25	OP.C0L6		
Ausläufe geeignet für Auslaufsperr						
	600	150	25	C0E1	C0E7	
Geteilter Auslauf mit OP.P140						
	GIG mit Auslaufentleerung	300	150	25	C083	C83
	Für Zweigriff-Armaturen	300	250	25	C084	C84
		350	150	25	C085	C85
		450	150	25	C086	C86
		450	250	25	C088	C88
		600	150	25	C089	C89
		600	250	25	C090	C90
	LCA / GIG	250	150	25	C0L3	
	Für LCA-Mischer und Zweigriffarmaturen	300	150	25	C091	C91
		300	250	25	C092	C92
		350	150	25	C093	C93
		350	250	25	C09B	C9B
		450	150	25	C094	C94
		450	250	25	C095	C95
		600	150	25	C096	C96
		600	250	25	C097	C97

Ausläufe

L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
220	58	20	C032	C32	
300	70	20	C033	C33	
245	58	25	C033	C33	
300	75	25	C036	C36	
450	68	25	C037	C37	
300	75	25	C028	C28	
450	75	25	C029	C29	
150	80	20	C001	C01	
150	140	20	C002	C02	
200	120	20	C003	C03	
225	130	20	C004	C04	
250	140	20	C005	C05	
250	250	20	C006	C06	
300	150	20	C007	C07	
300	250	20	C008	C08	
350	150	20	C009	C09	
350	250	20	C011	C11	
250	150	25	C014	C14	
250	250	25	C016	C16	
300	150	25	C019	C19	
300	250	25	C020	C20	
350	150	25	C021	C21	
350	250	25	C022	C22	
450	150	25	C023	C23	
450	250	25	C024	C24	
600	150	25	C025	C25	

Standrohre

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Standrohr ohne Ventil (LCA-Mischer)	OE.P409
	Standrohr ohne Ventil (Zweigriffarmatur)	OE.P277
	Standrohr mit Ventil (LCA-Mischer)	OE.P139
	Standrohr mit Ventil (Zweigriffarmatur)	OE.P217

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1E.1010.04.11	22	1E.2100.04.11	27	1E.2202.91.11	31	1E.2904.87.78	42
1E.1010.05.11	22	1E.2100.05.11	27	1E.2202.92.11	31	1E.2904.E5.72	43
1E.1010.07.11	22	1E.2100.06.11	27	1E.2202.93.11	31	1E.2904.E5.78	42
1E.1010.09.11	22	1E.2100.07.11	27	1E.2202.94.11	31	1E.2904.E6.72	43
1E.1010.12.11	24	1E.2100.14.11	28	1E.2202.95.11	31	1E.2904.E6.78	42
1E.1010.32.11	23	1E.2100.16.11	28	1E.2202.96.11	31	1E.2940.9B.79	52
1E.1010.33.11	23	1E.2100.19.11	28	1E.2202.97.11	31	1E.2940.91.79	52
1E.1010.34.11	24	1E.2100.20.11	28	1E.2203.9B.11	31	1E.2940.92.79	52
1E.1011.12.11	24	1E.2100.21.11	28	1E.2203.91.11	31	1E.2940.93.79	52
1E.1011.14.11	22	1E.2100.22.11	28	1E.2203.92.11	31	1E.2940.94.79	52
1E.1011.19.11	22	1E.2100.23.11	28	1E.2203.93.11	31	1E.2940.95.79	52
1E.1011.20.11	22	1E.2100.24.11	28	1E.2203.94.11	31	1E.2940.L3.79	52
1E.1011.21.11	22	1E.2104.14.11	28	1E.2203.95.11	31	1E.2941.9B.79	52
1E.1011.22.11	22	1E.2104.16.11	28	1E.2203.96.11	31	1E.2941.91.79	52
1E.1011.23.11	22	1E.2104.19.11	28	1E.2203.97.11	31	1E.2941.92.79	52
1E.1011.24.11	22	1E.2104.20.11	28	1E.2204.91.11	32	1E.2941.93.79	52
1E.1011.28.11	22	1E.2104.21.11	28	1E.2204.93.11	32	1E.2941.94.79	52
1E.1011.34.11	24	1E.2104.22.11	28	1E.2204.94.11	32	1E.2941.95.79	52
1E.1011.36.11	23	1E.2104.23.11	28	1E.2204.96.11	32	1E.2943.9B.79	54
1E.1011.37.11	23	1E.2104.24.11	28	1E.2223.9B.11	32	1E.2943.91.79	54
1E.1011.S3.11	23	1E.2113.14.11	29	1E.2223.91.11	32	1E.2943.92.79	54
1E.2000.14.11	25	1E.2113.16.11	29	1E.2223.92.11	32	1E.2943.93.79	54
1E.2000.19.11	25	1E.2113.19.11	29	1E.2223.93.11	32	1E.2943.94.79	54
1E.2000.20.11	25	1E.2113.20.11	29	1E.2223.94.11	32	1E.2943.95.79	54
1E.2000.21.11	25	1E.2113.21.11	29	1E.2223.95.11	32	1E.2944.91.79	54
1E.2000.22.11	25	1E.2113.22.11	29	1E.2223.96.11	32	1E.2944.92.79	54
1E.2000.23.11	25	1E.2113.23.11	29	1E.2223.97.11	32	1E.2944.93.79	54
1E.2000.24.11	25	1E.2113.24.11	29	1E.2224.91.11	33	1E.2944.94.79	54
1E.2001.14.11	25	1E.2113.28.11	29	1E.2224.93.11	33	1E.2944.95.79	54
1E.2001.19.11	25	1E.2114.14.11	29	1E.2224.94.11	33	1E.2945.9B.79	53
1E.2001.20.11	25	1E.2114.16.11	29	1E.2224.96.11	33	1E.2945.91.79	53
1E.2001.21.11	25	1E.2114.19.11	29	1E.2243.83.11	33	1E.2945.92.79	53
1E.2001.22.11	25	1E.2114.20.11	29	1E.2243.84.11	33	1E.2945.93.79	53
1E.2001.23.11	25	1E.2114.21.11	29	1E.2243.85.11	33	1E.2945.94.79	53
1E.2001.24.11	25	1E.2114.22.11	29	1E.2243.86.11	33	1E.2945.95.79	53
1E.2002.04.11	26	1E.2114.23.11	29	1E.2243.88.11	33	1E.2945F.9B.79	53
1E.2002.05.11	26	1E.2114.24.11	29	1E.2243.89.11	33	1E.2945F.91.79	53
1E.2002.06.11	26	1E.2200.9B.11	30	1E.2263.83.11	34	1E.2945F.92.79	53
1E.2002.07.11	26	1E.2200.91.11	30	1E.2263.84.11	34	1E.2945F.93.79	53
1E.2002.14.11	26	1E.2200.92.11	30	1E.2263.85.11	34	1E.2945F.94.79	53
1E.2002.19.11	26	1E.2200.93.11	30	1E.2263.86.11	34	1E.2945F.95.79	53
1E.2002.20.11	26	1E.2200.94.11	30	1E.2263.88.11	34	1E.2945F.L3.79	53
1E.2002.21.11	26	1E.2200.95.11	30	1E.2263.89.11	34	1E.2945.L3.79	53
1E.2002.22.11	26	1E.2200.96.11	30	1E.2901.82.72	43	1E.2947.L4.79	55
1E.2002.23.11	26	1E.2200.97.11	30	1E.2901.82.78	42	1E.2947.L5.79	55
1E.2002.24.11	26	1E.2201.9B.11	30	1E.2901.87.72	43	1E.2947.L6.79	55
1E.2003.14.11	27	1E.2201.91.11	30	1E.2901.87.78	42	1E.2949.9B.79	55
1E.2003.19.11	27	1E.2201.92.11	30	1E.2901.E5.72	43	1E.2949.91.79	55
1E.2003.20.11	27	1E.2201.93.11	30	1E.2901.E5.78	42	1E.2949.92.79	55
1E.2003.21.11	27	1E.2201.94.11	30	1E.2901.E6.72	43	1E.2949.93.79	55
1E.2003.22.11	27	1E.2201.95.11	30	1E.2901.E6.78	42	1E.2949.94.79	55
1E.2003.23.11	27	1E.2201.96.11	30	1E.2904.82.72	43	1E.2949.95.79	55
1E.2003.24.11	27	1E.2201.97.11	30	1E.2904.82.78	42	1E.2949F.9B.79	56
1E.2003.25.11	27	1E.2202.9B.11	31	1E.2904.87.72	43	1E.2949F.91.79	56

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1E.2949F.92.79	56	1E.3091.91.79	57	2E.1010.00.11	71	2E.4040.00.79	93
1E.2949F.93.79	56	1E.3091.92.79	57	2E.1010.4L.11	71	2E.4040.4L.79	93
1E.2949F.94.79	56	1E.3091.93.79	57	2E.2002.00.11	62	2E.4051.00.11	73
1E.2949F.95.79	56	1E.3091.94.79	57	2E.2002.4L.11	62	2E.4051.4L.11	73
1E.2959.9B.79	56	1E.3091.95.79	57	2E.2100.00.11	64	3E.1010.4L.11	72
1E.2959.91.79	56	1E.3093.9B.79	58	2E.2100.4L.11	64	3E.1010.S3.11	72
1E.2959.92.79	56	1E.3093.91.79	58	2E.2103.00.11	64	3E.2002.4L.11	63
1E.2959.93.79	56	1E.3093.92.79	58	2E.2103.4L.11	64	3E.2002.S3.11	63
1E.2959.94.79	56	1E.3093.93.79	58	2E.2912.4L.72/C82	78	3E.2100.4L.11	65
1E.2959.95.79	56	1E.3093.94.79	58	2E.2912.4L.78/C82	77	3E.2100.S3.11	65
1E.2959F.9B.79	57	1E.3093.95.79	58	2E.2912.82.72	78	3E.2103.4L.11	65
1E.2959F.91.79	57	1E.4020.18.92	50	2E.2912.82.78	77	3E.2103.S3.11	65
1E.2959F.92.79	57	1E.4020.18.93	50	2E.2914.4L.72/C82	78	3E.2940.4L.79	86
1E.2959F.93.79	57	1E.4020.53.92	49	2E.2914.4L.78/C82	77	3E.2940.S3.79	86
1E.2959F.94.79	57	1E.4020.53.93	49	2E.2914.82.72	78	3E.2945.4L.79	88
1E.2959F.95.79	57	1E.4021.49.72	48	2E.2914.82.78	77	3E.2945.S3.79	88
1E.3014.04.11	34	1E.4021.49.78	48	2E.2940.00.79	85	3E.3014.4L.11	67
1E.3014.05.11	34	1E.4040.9B.79	58	2E.2940.4L.79	85	3E.3014.S3.11	67
1E.3014.06.11	34	1E.4040.46.79	59	2E.2945.00.79	87	3E.3016.4L.11	69
1E.3014.07.11	34	1E.4040.47.79	59	2E.2945.4L.79	87	3E.3016.S3.11	69
1E.3015.14.11	35	1E.4040.91.79	58	2E.3014.00.11	66	3E.3090.4L.79	90
1E.3015.19.11	35	1E.4040.92.79	58	2E.3014.4L.11	66	3E.3090.S3.79	90
1E.3015.20.11	35	1E.4040.93.79	58	2E.3016.00.11	68	3E.3092.4L.79	92
1E.3015.21.11	35	1E.4040.94.79	58	2E.3016.4L.11	68	3E.3092.S3.79	92
1E.3015.22.11	35	1E.4040.95.79	58	2E.3026.4L.71/C48	81	3E.4040.4L.79	94
1E.3015.23.11	35	1E.4050.12.11	37	2E.3026.48.71	81	3E.4040.S3.79	94
1E.3015.24.11	35	1E.4050.34.11	37	2E.3026M.4L.72/C49	80	3E.4051.4L.11	74
1E.3016.04.11	35	1E.4050.36.11	38	2E.3026M.4L78/C49	79	3E.4051.S3.11	74
1E.3016.05.11	35	1E.4050.37.11	38	2E.3026M.49.72	80	5GF-8P	105
1E.3016.06.11	35	1E.4050.S3.11	38	2E.3026M.49.78	79	5GF-8P-WS	106
1E.3016.07.11	35	1E.4051.14.11	39	2E.3034.4L.71/C48	82	5GF-12P	105
1E.3016.08.11	35	1E.4051.19.11	39	2E.3034.48.71	82	5R.M4Q.043	98
1E.3016.09.11	35	1E.4051.20.11	39	2E.3050.4L.11/C14	70	5R.M6Q.G12/T	97
1E.3016.14.11	36	1E.4051.21.11	39	2E.3050.4L.11/C19	70	5R.M6Q.T041	97
1E.3016.19.11	36	1E.4051.22.11	39	2E.3050.4L.11/C28	70	5R.M6Q.T045	97
1E.3016.20.11	36	1E.4051.23.11	39	2E.3050.14.11	70	5R.M6Q.T448	97
1E.3016.21.11	36	1E.4051.24.11	39	2E.3050.19.11	70	5R.M6Q.T450	97
1E.3016.22.11	36	1E.4051.28.11	39	2E.3050.28.11	70	5R.M6T.G12/T	97
1E.3016.23.11	36	1E.4052.12.11	37	2E.3090.00.79	89	5R.M6T.T041	97
1E.3016.24.11	36	1E.4052.34.11	37	2E.3090.4L.79	89	5R.M6T.T045	97
1E.3017.14.11	36	1E.4052.36.11	38	2E.3092.00.79	91	5R.M6T.T448	97
1E.3017.19.11	36	1E.4052.37.11	38	2E.3092.4L.79	91	5R.M6T.T450	97
1E.3017.20.11	36	1E.4052.S3.11	38	2E.4011.4L.11	75	5R.M10.G12/T	96
1E.3017.21.11	36	1E.4053.14.11	39	2E.4011.S3.11	75	5R.M10.T045	96
1E.3017.22.11	36	1E.4053.19.11	39	2E.4015.4L.11/C14	76	5R.M10.T448	96
1E.3017.23.11	36	1E.4053.20.11	39	2E.4015.4L.11/C19	76	5R.M10.T449	96
1E.3017.24.11	36	1E.4053.21.11	39	2E.4015.4L.11/C28	76	5R.M10.T450	96
1E.3027.48.71	47	1E.4053.22.11	39	2E.4015.14.11	76	5R.M10.T480	96
1E.3027M.49.72	47	1E.4053.23.11	39	2E.4015.19.11	76	5R.M15.G12/T	96
1E.3027M.49.78	46	1E.4053.24.11	39	2E.4015.28.11	76	5R.M15.T045	96
1E.3028.48.71	46	1E.4053.28.11	39	2E.4024.4L.72/C49	84	5R.M15.T448	96
1E.3028M.49.72	45	1K.2930.80.81	44	2E.4024.4L.78/C49	83	5R.M15.T449	96
1E.3028M.49.78	45	1K.2930.80.83	44	2E.4024.49.72	84	5R.M15.T450	96
1E.3091.9B.79	57	1K.2982.GA.M8	44	2E.4024.49.78	83	5R.M15.T480	96

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
5R.M20.G12/T	96	64490900	14, 15,	C88	116	P062	109
5R.M20.T045	96		16, 17, 18	C89	116	P065	111
5R.M20.T448	96	644422197	18	C90	116	P148	101
5R.M20.T449	96	644422292	17	C91	116	P155	101
5R.M20.T450	96	B-1210	104	C92	116	P159	101
5R.M20.T480	96	B-1210-01	104	C93	116	P254	112
5R.MINI.Ki/043	98	B-1230	104	C94	116	P310	109
18-90 A8	100	B-1231	104	C95	116	P342/G	109
624.34.20	111	B-2282-01	106	C96	116	P349/G	109
624.34.30	111	C0E1	116	C97	116	P428	109
30030 A3	100	C0E5	115	EU-7133	99	P448	100
57279 A3	100	C0E6	115	EU-7143	99	P449	100
57280 A3	100	C0L3	116	F153	110	P510	110
57281 A3	100	C0S3	117	GV 3412	24	P532	110
101065	12, 13, 19, 20	C01	117	H01/B	113	P591	109
108712	19	C02	117	H01/R	113	P611	112
108729	19	C03	117	H02	114	P613	110
121056	19	C05	117	H010	113	P614	110
121070	19	C06	117	H11	114	P620	110
125184	20	C07	117	H19	114	S35	113
125207	20	C08	117	H021	114	S50	113
126334	19	C09	117	H29	114	V10	113
126358	19	C9B	116	H043	114	V40/D	113
126372	19	C11	117	H078	114	V050/D	113
126396	19	C12	112	OE.P139	118	V70	113
128383	12	C14	117	OE.P217	118	V80	113
128390	12	C16	117	OE.P277	118	V90	113
128420	12	C19	117	OE.P409	118		
128437	12	C20	117	OP.C0L4	116		
128659	20	C21	117	OP.C0L5	116		
128666	20	C22	117	OP.C0L6	116		
129434	12, 13	C23	117	OP.P140	111		
131215	20	C24	117	P002	110		
134360	13	C25	117	P003	110		
134377	13	C28	117	P004	110		
231380	19, 20	C29	117	P005	110		
05682019	16	C032	117	P007	112		
05682029	16	C33	117	P009	112		
05682119	15	C34	112	P010	112		
05682129	15	C36	117	P014	111		
51792201	14	C37	117	P015	111		
51792221	14	C45	115	P016	111		
51942201	14	C46	116	P020	109		
51942211	14	C47	116	P022	109		
57122279	15	C48	115	P023	109		
57162279	15	C49	115	P030	113		
59914154	14, 15,	C51	115	P031	112		
	16, 17, 18	C53	115	P034	112		
63410020	18	C82	115	P035	112		
64421129	17	C83	116	P038	112		
64432029	16	C84	116	P041	101		
64432219	16	C85	116	P043	101		
64442219	18	C86	116	P045/N	101		
64442229	17	C87	115	P049	112		

Allgemeines

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verkäufe der Firma Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH an den Käufer.

Etwaige Geschäftsbedingungen des Käufers sind nicht anwendbar, sie müssen bei einer eventuellen Gegenbestätigung nicht ausdrücklich zurückgewiesen werden. Abgeschlossene Verträge und diese Geschäfts- und Lieferbedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn einzelne Punkte daraus wirksam werden.

Preisstellung

Preisgrundlage für von uns gelieferte Ware ist jeweils die aktuelle Preisliste.

Gewährleistung

Für defekt gelieferte Ware erhalten Sie im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung Ersatz in Form einer Neulieferung.

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzteillieferung berechtigt.

Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als ursprünglich vereinbart verbracht wurde.

Rücksendungen

Rücksendungen aufgrund Falschbestellungen durch den Käufer können nur nach vorheriger Absprache zurückgenommen werden.

Bei Rücknahme wird eine Stornogebühr bzw. Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % berechnet.

Lieferung

Für Bestellungen mit einem Warenwert unter € 500,- netto berechnen wir € 10,- Versandkosten. Waren im Nettowert über € 500,- werden frei Haus geliefert.

Eigentumsvorbehalt

Alle Waren und Sachen werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, auch in eingebauten Zustand.

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt uns der Kunde seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Ware entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab.

Vorbehalte

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen behalten wir uns vor.

Zahlungen

Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Fakturadatum netto, spesen- und abzugsfrei zu bezahlen.

Unsere Rechnungen können nicht mit Gegenforderungen aufgerechnet werden.

Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 8605 Kapfenberg.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist HG Leoben

Kapfenberg, März 2021

A high-speed photograph of water splashing upwards, creating a dynamic and energetic background. The water droplets are captured in mid-air, with some forming a central column and others scattering around it. The lighting is bright, highlighting the clarity and texture of the water. In the top right corner, a portion of a shower head with a braided hose is visible. A blue vertical bar is also present on the right edge of the page.

2021

Technik und Preise

 **KLARCO**[®]
Gastro- und Gewerbearmaturen

G. Geissrigler
Armaturen-Vertriebs GmbH
GF Jörg Zirbisegger
Wiener Straße 54 * A-8605 Kapfenberg
Telefon +43 3862 21 452 * office@klarco.at